

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 36

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия котлоагрегата ст. №6 БКЗ-320/140 зав. № 1001, рег.№ 5133-к, год изготовления 1972 г.

Инв. № 0401548

Время ремонта 2021 г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Количество операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			норма расхода	норма расхода материалов на производство антикоррозийных работ при ремонте энергетического оборудования и строительных
						наименование	ед. изм.	количество		
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1	Мельница 6А, Б, В, Г (корпус)		88	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Ветошь	кг	4,4		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*88=11440гр=11,44кг)	кг	11,44		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	180,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	26,91		
1.1.	Двигатель ММТ-6А, Б, В, Г (корпус)		28	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	1,4		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	11,2		
						Грунтовка: ГФ-021 (5300000000000)	кг	2,8		
						Ксилол	кг	0,42		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	12,88		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	12,88		
1.2.	Фундаменты под двигателя		24	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя кистью	Краски ЭКЧ-26	кг	5,5		
2	ДРГ-6А,Б. Фундамент		12	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя кистью	Краски ЭКЧ-26	кг	2,8		
2.1.	Двигатель		1,5	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	0,075		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	0,6		
						Грунтовка: ГФ-021 (5300000000000)	кг	0,15		
						Ксилол	кг	0,023		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	0,69		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	0,69		
3	ВВСМ-6А,6Б,6В,6Г Корпус улитки		60	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Ветошь	кг	3,8		
						краска БТ-177 серебрянка (530105770000)(130гр/м2*60=7800гр=7,8кг)	кг	7,8		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	120,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	15		
3.1.	Фундамент		18	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя кистью	Краски ЭКЧ-26	кг	4,1		
3.2.	Двигатель		12	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка	Ветошь	кг	0,6		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	4,8		

					поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	1,2		
						Ксилол	кг	0,18		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	5,52		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	5,52		
3.3.	Корпус подшипника		4	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	0,2		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	1,6		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	0,4		
						Ксилол	кг	0,06		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	1,84		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	1,84		
4	Шлаковые ванны		34	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	1,7		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	13,6		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	3,4		
						Ксилол	кг	0,51		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	15,64		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	15,64		
4.1.	Корпус редуктора и двигателя ШТ-6А,6Б		6	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	0,3		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	2,4		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	0,6		
						Ксилол	кг	0,09		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	2,76		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	2,76		
5	Шлаковые комоды		120	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	6		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	48		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	12		
						Ксилол	кг	1,8		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	55,2		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	55,2		
6	Площадка обслуживания ШТ-6А,6Б		13	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	0,65		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	5,2		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	1,3		
						Ксилол	кг	0,195		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	5,98		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	5,98		
7	Колонны отм +4,0 до +20,0м		117	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	5,85		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	46,8		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	11,7		
						Ксилол	кг	1,76		
						краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*117=15210гр=15,21кг)	кг	15,21		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	200,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	26,91		
8	Площадка обслуживания ММТ-6А,6Б,6В,6Г		62	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: нанесение кистью на решетчатую поверхность (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	3,1		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	24,8		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	6,2		
						Ксилол	кг	0,93		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 ЧЕРНАЯ [530101400000]	кг	28,52		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	28,52		
9	Корпус коробов горячего воздуха		1248	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, грунтовка поверхностей.) 1-й слой грунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	62,4		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	499,2		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	124,8		
						Ксилол	кг	18,72		
						ЭМАЛЬ ПФ 115 СИНЯЯ [530100550000]	кг	574,08		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	574,08		
10	Опора корпуса, короб, ДВ		300	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью	Ветошь	кг	15		

	6А,Б отм. +0,0 до +36м				(Очистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка поверхностей.) 1-й слой огрунтовка, 2 слоя покраски	Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	120		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	30		
						Ксилол	кг	4,5		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	138		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	138		
11	Питатель сырого угля		240	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: кистью (Очистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка поверхностей.) 1-й слой огрунтовка, 2 слоя покраски	Ветошь	кг	12		
						Уайт-спирит (Д30300090000)	кг	96		
						Грунтовка: ГФ-021 (530000000000)	кг	24		
						Ксилол	кг	3,6		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	110,4		
						Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	110,4		
Производство работ с вредными условиями труда 2,2% (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), механизмами подрядчика										

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Кеер