


Утверждаю:
И.о.директора филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС


А.Н. Николаев
" 22 " марта 2024г.

Ведомость объемов работ №1

на Подгенераторное помещение отм.437,93. Ремонт стен, полов, потолков.
(категория ремонта)

Здание гидростанции инв №ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

| № п.п. | Наименование работ | Объем работ | | Демонтируемый материал | | | | Потребность в основных материалах и зап.частях* | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------|---------|---|--|----------|-----------|--------------------------------------|
| | | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 Ремонт деформационных швов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Защита (установка, разборка) элементов фасадов при проведении отделочных работ | 100 м2 | 0,7 70 / 100 | | | | | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм | м | 57,701 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 73,346 | Подрядчик |
| 1.2 | Демонтаж, монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Состав работ: приварка мелких металлических конструкций массой до 10 кг, срезка их) | т металлок онструкц ий | 0,01785 | М/к каб.каналов | т | 0,01785 | М/лом (передается Заказчику) | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,144585 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0000018 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,01785 | Подрядчик |
| 1.3 | Обезжиривание поверхностей вручную | 100 м2 | 0,012 1,2 / 100 | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,06 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Уайт-спирит | кг | 0,396 | Подрядчик |
| 1.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-эмалью Ржавостоп | 100 м2 | 0,012 1,2 / 100 | | | | | Грунт-эмаль Ржавостоп | кг | 0,156 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Растворитель Р-4 | т | 0,000096 | Подрядчик |
| 1.5 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-эмалью Ржавостоп | 100 м2 | 0,012 1,2 / 100 | | | | | Грунт-эмаль Ржавостоп | кг | 0,144 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Растворитель Р-4 | т | 0,000048 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|----|---------|---------------------------------|--|--------|-----------|-----------|
| 1.6 | Демонтаж компенсатора из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,01015 (2,9*0,35) / 100 | М/к компенсаторов | м2 | 1,015 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 1.7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен вокруг деформационных швов | 100 м2 | 0,0232 2.32 / 100 | Строительный мусор | т | 0,10672 | Мусор | | | | |
| 1.8 | Очистка деформационно-осадочных швов от досок на глубину 40см | 1 м2 опалубки, соприкасающейся | 2,32 2,9*0,4*2 | Строительный мусор | т | 0,001 | Мусор | | | | |
| 1.9 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов | 100 м | 0,029 2,9 / 100 | | | | | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 80 мм | 100 м | 0,059044 | Подрядчик |
| | | | | | | | | КТ гиперфлексе (туба 600мл) | шт | 4,8 | Подрядчик |
| 1.10 | Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм | 100 м | 0,029 2,9 / 100 | | | | | Ктрон-гидролента ТРЕ шириной 300 мм | м | 2,9638 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы (КТтрон), компонент А | кг | 6,6555 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка тиксотропная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы (КТтрон), компонент В | кг | 2,2185 | Подрядчик |
| 1.11 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 400 мм | 1000 шт | 0,0145 (2,9*5) / 1000 | | | | | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,029 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 1,45 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 0,160428 | Подрядчик |
| 1.12 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2/м.п. | 0,058/2,9 | | | | | MC-Injekt 2111 SF (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 7,308 | Подрядчик |
| | | | | | | | | MC-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 4,292 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 0,0361514 | Подрядчик |
| 1.13 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 0,23 23 / 100 | | | | | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм | 100 шт | 0,23 | Подрядчик |
| 1.14 | Устройство компенсаторов из оцинкованной стали 0,7 мм. шириной 45 см. | 100 м2 | 0,01305 (2,9*0,45) / 100 | | | | | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,007344 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,0001566 | Подрядчик |
| Раздел 2. Гидроизоляция трещин | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|---------------------------------|--------------------|---|---------|--|-------|----------|-----------|--|
| 2.1 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (ширина штробы 40 мм. глубина 30 мм) | 100 м | 0,39 (39) / 100 | Строительный мусор | т | 0,11232 | Мусор | | | | |
| 2.2 | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 0,39 39/100 | | | | Карборунд | кг | 0,78 | Подрядчик | |
| 2.3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 39 | | | | | | | | |
| 2.4 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,0477 0,04*0,03*39 *1,02 | | | | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс B60 (M800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие Mapegrout Thixotropic | кг | 90,7 | Подрядчик | |
| 2.5 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,0156 (39*0,04) / 100 | | | | | | | | |
| 2.6 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 14 мм, глубиной 1000 мм | 1000 шт | 0,195 (39*5) / 1000 | | | | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 1320 мм, диаметр 20 мм | шт | 0,39 | Подрядчик | |
| | | | | | | | Пакеры инъекционные стальные с цанговой головкой, диаметр 13 мм, длина 100 мм | 10 шт | 19,5 | Подрядчик | |
| | | | | | | | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс B60 (M800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 5,7132 | Подрядчик | |
| 2.7 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола | 10 м2/м.п. | 5,85/39 | | | | Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов | л | 3,646305 | Подрядчик | |
| | | | | | | | MC-Injekt 2111 SF (MC-Injekt 2033) (смола-эластомер низкой вязкости для предварительной герметизации) водонесущих трещин | кг | 98,28 | Подрядчик | |
| | | | | | | | MC-Injekt 2300 TOP RU (смола-эластомер для основной гидроизоляции) | кг | 57,72 | Подрядчик | |
| 2.8 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (шириной по 0,5 м в каждую сторону от трещины) | 100 м2 | 0,39 39*0,5*2 / 100 | | | | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 39,78 | Подрядчик | |
| | | | | | | | Состав двухкомпонентный гидроизоляционный на полимерцементной основе для защиты поверхности бетонных конструкций от воздействия воды, солей и карбонизации, эксплуатируемых в условиях динамической нагрузки и вибрации, эластичен при температуре - 40 °C, F200, W6-W16, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 3,3 кг/м2 при толщине слоя 2 мм | кг | 184,47 | Подрядчик | |

| Раздел 3. Ремонт отделки стен и потолков | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------|---------------------|---|--------|---------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 3.1 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,64 64 / 100 | Строительный мусор | т | 2,944 | Мусор | | | | |
| 3.2 | Газовая резка бензином, керосином, пропан-бутановой смесью стали круглой, диаметр стали до 20мм | 10шт | 6,9 69 / 10 | Сталь круглая | т | 0,003 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 3.3 | Газовая резка труб без скоса кромок, резка поворотной трубы: наружный диаметр труб 68-102 мм, толщина стенки до 12 мм | 1 перерез | 50 | Труба металлическая | т | 0,002 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 3.4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (0,1*0,1*0,25) | м3 | 0,15 0,1*0,1*0,25* 60 | | | | | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 296,4 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Гвозди строительные | т | 0,000885 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,000735 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,001425 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,0312 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,027 | Подрядчик |
| 3.5 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,42 | Строительный мусор | т | 0,0966 | Мусор | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,10626 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0,16884 | Подрядчик |
| 3.6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 40 мм: стен | 100 м2 | 0,04225 4,225 / 100 | | | | | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 143,65 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,435175 | Подрядчик |
| 3.7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,64 64 / 100 | | | | | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 1088 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 6,592 | Подрядчик |
| 3.8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,64 64 / 100 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,5376 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1984 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,03264 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|---------------------------|--------------------|---|--------|-------|---|----|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,0192 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 12,8 | Подрядчик |
| 3.9 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 6,65 | | | | | Пемза | кг | 17,556 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 5,32 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Клей для стеклообоев | кг | 16,1595 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | т | 0,04256 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,44555 | Подрядчик |
| 3.10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100 м2 | 0,18 18 / 100 | Строительный мусор | т | 0,3042 | Мусор | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 0,20700 | Подрядчик |
| 3.11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,18 18 / 100 | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,1512 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0558 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,0099 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,00594 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 3,96 | Подрядчик |
| 3.12 | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 9,22 922 / 100 | | | | | Пемза | кг | 24,3408 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 14,752 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Клей для стеклообоев | кг | 22,4046 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шпатлевка клеевая | т | 0,062696 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,61774 | Подрядчик |
| 3.13 | Смена керамогранитных плит: до 3 шт. | 100 шт | 1,26 126 / 100 | Строительный мусор | т | 0,126 | Мусор | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,00252 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм | м2 | 11,34 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,018144 | Подрядчик |
| 3.14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 | 1,854 45,4+54+86 / 100 | | | | | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1854 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0181692 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0,029849 | Подрядчик |

Раздел 4. Прочие работы

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|------|------|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------------|
| 4.1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,844 84,4 / 100 | Кабель | м.п. | 84,1 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 4.2 | Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами | 100 м | 1,23 123 / 100 | Кабель | м.п. | 123 | повт. использование | | | | |
| 4.3 | Монтаж: кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками (ранее демонтированного) | 100 м | 1,23 123 / 100 | | | | | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,6 | 1000м | 0,123 | Заказчик (повт. использова ние) |
| | | | | | | | | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,144 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Электроды сварочные для сварки низкотемпературных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,84 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,48 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм | 10 шт | 2,4 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,0001776 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,192 | Подрядчик |
| 4.4 | Смена светильников: светодиодных (снятие и установка ранее снятых светильников) | 100 шт | 0,7 70 / 100 | Светильники | шт | 70 | повт. использование | Светильник светодиодный ДПО-36вт 6500К 3400Лм IP20 (аналог ЛПО-2х36) | шт | 70 | Заказчик (повт. использование) |
| 4.5 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,05 5 / 100 | Светильники | шт | 5 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 4.6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,06 6 / 100 | | | | | Светильник промышленный светодиодный 170-260В 60Вт 5500-6500К прозрачный рассеиватель | шт | 6 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и | м | 1,5498 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,0001836 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,2448 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Сжимы соединительные | 100 шт | 0,0612 | Подрядчик |
| 4.7 | Демонтаж. Защитные металлические короба по стенам, высота: до 3 м | 100 м | 0,155 15,5 / 100 | м/конструкци и защитных коробов | м2 | 14 | М/лом (передается Заказчику) | | | | |
| 4.8. | Резка стального листа | м реза | 28,75 | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Гибка угловой и листовой стали под углом вручную, угол нагиба до: 90°, сталь листовая, толщина стали 6-8 мм | 10 изгибов | 4 | | | | | | | | |
| 4.9 | Установка металлических защитных кожухов (для защиты кабельных линий) по стенам (S=42,24м ² /10штук) | т | 0,663 | | | | | Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,729 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Кислород газообразный технический | м3 | 0,9945 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,29835 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Электроды сварочные для сварки | кг | 0,9282 | Подрядчик |
| | | | | | | | | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,1879 | Подрядчик |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.10 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,691 | 3,691 | | | | | | | |
| 4.11 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км | 1 т груза | 3,691 | | | | | | | | |
| 4.12 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САН" г. Иркутск. | тн | 3,691 | | | | | | | | |

Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (ноз. 1.1-1.6; 1.13; 2.2-2.3; 2.8; 3.6-3.8; 3.11; 4.3; 4.6-4.9).

Зам.начальника ОЭЦ

Начальник УТОиР ЗИС



Р.П. Донец

Е.А. Кочкин

Ведущий инженер службы ЗИС
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».



О.А. Борус

28.03.2024.