

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6

В.А. Сазонкин
19 сентября 2023 г.



Ведомость объемов работ № 2073

на Здание дробильного корпуса 1986г. Ремонт ворот с заменой на секционные
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) №ИЭ00001050

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09УНА01UU013UU14 Здание дробильного корпуса 1986г. Ремонт ворот с заменой на секционные инв №ИЭ00001050 ЗнС_КРЗИС_КР											
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,16					Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,00464	подрядчик
								Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,00128	подрядчик
2	Срезка крепежных элементов при толщине стали: до 5 мм	100 м	0,009					Щиты настила, толщина 40 мм Ацетилен газообразный технический	м2 м3	0,88 0,0108	подрядчик подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Кислород газообразный технический	м3	0,050625	порядчик
3	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,4	рама, полотно ворот	т	0,4	мст лом				
4	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,116					Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С345	т	0,12064	порядчик
								Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,001044	порядчик
								Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,06264	порядчик
								Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,06612	порядчик
5	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций: уайт-спиритом. Перемычка	100 м2	0,045					Уайт-спирит	кг	1,44	порядчик
6	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Нержамет-грунт. Перемычка	100 м2	0,045					Нержамет-грунт	кг	1,125	порядчик
7	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	0,052					Ксилол нефтяной, марка А	т	0,000135	порядчик
								Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 50 мм	м2	5,2	порядчик
8	Очистка поверхности сетками (металлоконструкции обрамления ворот)	м2	2,5								
9	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций: уайт-спиритом	100 м2	0,025					Уайт-спирит	кг	0,8	порядчик
10	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Нержамет-грунт	100 м2	0,025					Нержамет-грунт	кг	0,625	порядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ксенол нефтяной, марка А	т	0,000075	подрядчик
11	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	100 м2	0,14212					Промышленные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей толщиной 42-45 мм с торсионным механизмом, расчитанным на бесперебойную работу не менее 40000 циклов, размер 4180*3400 (высота)мм, с калиткой., ручка, замок, автоматика., Комплект привода Shaft-30 IP65KIT или аналог, цвет по согласованию)	компл	1	подрядчик
12	Установка электропривода.	шт	1								
13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,044					Раствор готовый отделочный, тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	0,1936	подрядчик
14	Устройство герметизации коробок ворот пеной монтажной	100 м	0,11					Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1	подрядчик
15	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия. Откосы	100 м2	0,016					Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	1,952	подрядчик
16	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,7564					Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0000272	подрядчик
Раздел 2. Т6С09УНА01UU013UU14 Здание дробильного корпуса 1986г. Ремонт ворот с заменой на секционные нив №ИЭ00001050 ЗИС_КРЗИС_КР электромонтажные											
17	Установка: Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1					Выключатели автоматические, тип ВА 47-29М, 1Р, 63 А	10 шт	0,1	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Установка: Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,02					Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, легированный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 18 мм	м	2,04	подрядчик
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,02					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,00204	подрядчик
20	Установка: Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,05					Профиль монтажный перфорированный	шт	2,5	подрядчик
21	Установка: Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных коробок	100 м	0,13					Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,01326	подрядчик
22	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" полотном и рама ворот	т	0,4								
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Коэффициенты: к строительным работам на ОЗП и ЭМ К=1,35, к ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

Перед производством работы необходимо составить и утвердить у заказчика проект производства работ (ППР).

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП

Д.И. Алутин

Инженер по ОЭиРЗиС

О.С.Хандоля