

УТВЕРЖДАЮ:

И.О.главного инженера
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"



С.В. Храмушин
2024г.

Братская ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

Ведомость объемов работ № 3

Текущий ремонт

(категория ремонта)

Здание ГЭС инв. № БРГ_ 00010001.

Ремонт помещения токарной мастерской на отм.306 МП-1.

(наименование объекта, стационный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал		Использование		Потребность в основных материалах и зап.частях*		Поставка (заказчик/подрядчик)	
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	(лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ремонтно-строительные работы

Раздел 1. Помещение токарной мастерской МП-1

№	Польза:	Ед. изм.	Кол-во	строительный мусор	Т	строительный мусор	Т	строительный мусор	Т	строительный мусор	кг	3,999	Подрядчик
1	Демонтаж метлахской плитки	м2	133,32	строительный мусор	Т	1,893	строительный мусор						
2	Демонтаж бетонного плинтуса в помещении	м	58,20	обломки бетона	Т	0,361	строительный мусор						
3	Обработка/очистка бетонных поверхностей фундаментов от масла	м2	39,99										
4	Локальная подготовка поверхности: очистка механизированным способом, отбивка "слабого" бетона перфоратором толщиной до 15 мм, очистка от загрязнений и обеспыливание бетонных поверхностей: - выбоины в полу; - сколы; - трещины.	м2	13,33	обломки бетона	Т	0,140	строительный мусор						
5	Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов вручную на месте производства работ	м3	0,20										
6	Локальный ремонт бетонных поверхностей пола, толщиной слоя до 15 мм: - выбоины в полу; - трещины.	м2 м3 мест	13,33 0,20 47,00		Т	0,141	строительный мусор						
7	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	133,32										

8	Обработка поверхности полов, грунтовой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	133,32						Водно-дисперсионная грунтовка Церезит R 777	кг	26,664	Подрядчик
9	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси для выравнивания пола на цементной основе, средней толщиной 20 мм	м2	133,32						Пол самовыравнивающийся Геркулес GF-177	кг	3919,608	Подрядчик
10	Нарезка анкерных борозд "замков" механизированным способом с применением УШМ и промышленного пылесоса на участках: - вдоль стен по периметру помещения; - вокруг фундаментов оборудования; Нарезку анкерных борозд производить с отступом 4-6 см от края, глубина борозд - не менее 10 мм ширина борозд - не менее 8 мм. Выполнять по всем краям и примыканиям выполняемого покрытия.	м	108,82	бетонная пыль	т	0,011	строительный мусор					
11	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	133,32									
12	Грунтование бетонных поверхностей перед нанесением наливного пола	м2	133,32						Грунтовка глубокого проникновения Unis	л	13,332	Подрядчик
13	Устройство наливного пола, толщина слоя 2,5 мм	м2	133,32						Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монослойных покрытий пола (расход 1,4кг/м2 на 1мм толщины)	кг	466,62	Подрядчик
Ремонт фундамента:												
14	Обработка/очистка бетонных поверхностей фундаментов от масла	м2	10,00						Средство для очистки тяжелых загрязнений DOCRET MAZBIT TURBO	кг	1	Подрядчик
15	Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов для ремонта бетонных поверхностей, вручную на месте производства работ	м3	0,10						Быстротвердеющий тиксотропный ремонтный состав КТТрон-3 Т500	кг	195,0	Подрядчик
16	Ремонт фундамента, отдельными местами, общей площадью до 2 м2	м2/ м3	2,00 0,10									
17	Окрашивание фундаментов, за 2 раза	м2	10,00						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения Краска водно-дисперсионная акрилатная (цвет серый)	кг	2	Подрядчик
										т	0,003	Подрядчик

Стены:												
18	Очистка поверхности стен от отслаившейся краски	м2	280,91									
19	Нанесение грунтовочного слоя поверхности стен	м2	280,91						Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок КНАУФ	кг	64,609	Подрядчик
20	Сплошное оштукатуривание стен, слоем до 5мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	280,91						Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд	кг	1193,87	Подрядчик
21	Сплошное шпаклевание, перед окраской водно-дисперсионной краской стен	м2	280,91						Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ	кг	280,91	Подрядчик
22	Улучшенная окраска стен, акриловой водно-дисперсионной краской за 2 раза	м2	280,91						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения	кг	56,182	Подрядчик
23	Окраска ранее окрашенных поверхностей строительных металлоконструкций за 2 раз: - колони; - подгонов	м2	146,52						Краска водно-дисперсионная Uzog моющаяся матовая (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	78,65	Подрядчик
Потолок:												
24	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения 5,1 м	м2	148,23									
25	Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов вручную на месте производства работ	м3	0,004						Быстротвердеющий тиксотропный ремонтный состав КТ-трон-3 Т500	кг	7,80	Подрядчик
26	Локальный ремонт бетона потолочного перекрытия, толщиной слоя до 15 мм	м2/ м3	0,25 0,004									
27	Подготовка поверхности потолков (очистка от загрязнений, расчистка отстающей краски, расшивка и подмазка трещин и щелей)	м2	148,23									
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	м2	148,23						Водно-дисперсионная грунтовка Церезит R 777	кг	59,292	Подрядчик
29	Сплошное шпаклевание, перед окраской водно-дисперсионной краской стен	м2	148,23						Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ	кг	148,23	Подрядчик
30	Окраска акриловой водно-дисперсионной эмалью поверхностей потолков за 2 раза	м2	148,23						Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения	кг	32,6106	Подрядчик
									Краска водно-дисперсионная акрилатная (цвет по согласованию с заказчиком)	т	0,049	Подрядчик
Окна:												
31	Окраска подоконников (5 шт) акриловой краской за два раза	м2	10,90						Эмаль акриловая универсальная высокоглянцевая OLECOLOR	кг	2,18	Подрядчик

Электроснабжение:										
№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Итого	Код	Т	0,001	мусор	Подрядчик
32	Демонтаж кабель-канала и проложенного в нем кабеля для проведения работ по окраске стен (кабель-канал в мусор, кабель для последующего использования)	м	30,60			кабель-канал			мусор	
33	Монтаж кабель-канала, монтаж кабеля, ранее демонтированного	м	30,60			кабель			повторное использование	31,212
34	Замена двойных розеток открытой установки к ж/б стенам	шт	8							8
35	Демонтаж светильников, расположенных на стенах	шт	72			мусор	т	0,216	мусор	
36	Монтаж светильников светодиодных потолочных, на высоту 5,1 м от уровня пола	шт	46,00							46,00
	Монтаж кабель-канала	м	186,00							189,72/93
	Монтаж распределительной коробки	шт	23,00							23,00
	Монтаж в коробе питающего кабеля	м	25,00							25,50
	Монтаж в коробе питающего кабеля	м	161,00							164,22
37	Окрашивание поверхности шкафов электросборки за 2 раза	шт./м2	7/18							5,04
Система отопления:										
	Подготовка и окраска ранее окрашенных поверхностей системы отопления, эмалью акриловой за два раза:									
38	-Радиаторов(7 шт) -трубопроводов диаметром 76 мм -трубопроводов диаметром 32 мм -трубопроводов диаметром 15 мм -кранов	м2	33,09							18,1995
39	Окрашивание двери с 2-х сторон	м2	10,24							1,536
40	Окрашивание вентиляционных проходов в стене за 2 раза	м2	0,60							0,33

Раздел 2. Помещение тех.комнаты наладочных станков

Полы:											
41	Демонтаж метлахской плитки	м2	13,73	строительный мусор	т	0,195	строительный мусор				
42	Демонтаж бетонного плинтуса в помещении	м	15,44	строительный мусор	т	0,096	строительный мусор				
43	Локальная подготовка поверхности: очистка механизированным способом, отбивка "слабого" бетона перфоратором толщиной до 15 мм, очистка от загрязнений и обеспыливание бетонных поверхностей: - выбоины в полу; - сколы; - трещины.	м2	1,37	обломки бетона	т	0,049	строительный мусор				
44	Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов вручную на месте производства работ	м3	0,02					Быстротвердеющий литевой ремонтный состав КТТрон-4 Л1600	кг	41,19	Подрядчик
45	Локальный ремонт бетонных поверхностей пола, толщиной слоя до 15 мм: - выбоины в полу; - трещины.	м2	1,37								
		м3	0,02			0,015					
		мест	5,00								
46	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	13,73								
47	Обработка поверхности полов, грунтовкой перед нанесением выравнивающего слоя	м2	13,73					Водно-дисперсионная грунтовка Церезит R.777	кг	2,75	Подрядчик
48	Устройство стяжек: из самовыравнивающийся смеси для выравнивания пола на цементной основе, средней толщиной 20 мм	м2	13,73					Пол самовыравнивающийся Геркулес GF-177	кг	403,662	Подрядчик
49	Нарезка анкерных борозд "замков" механизированным способом с применением УШМ и промышленного пылесоса на участках: - вдоль стен по периметру помещения; - вокруг фундаментов оборудования; Нарезку анкерных борозд производить с отступом 4-6 см от края, глубина борозд - не менее 10 мм ширина борозд - не менее 8 мм. Выполнять по всем краям и примыканиям	м	19,44	бетонная пыль	т	0,004	строительный мусор				
50	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	13,73								
51	Грунтование бетонных поверхностей перед нанесением наливного пола	м2	13,73					Грунтовка глубокого проникновения Unis	л	1,37	Подрядчик
52	Устройство наливного пола, толщина слоя 2,5 мм	м2	13,73					Состав двухкомпонентный полиуретановый для устройства монослойных покрытий пола (расход 1,4кг/м2 на 1мм толщины)	кг	48,055	Подрядчик


Стены:												
53	Очистка поверхности стен от отслоившейся краски	м2	34,19									
54	Нанесение грунтовочного слоя поверхности стен	м2	34,19						Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок КНАУФ	кг	7,86	Подрядчик
55	Сплошное оштукатуривание стен, слоем до 5мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	34,19						Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд	кг	145,31	Подрядчик
56	Сплошное шпаклевание, перед окраской водно-дисперсионной краской стен	м2	34,19						Шпаклевка гипсовая финишная КНАУФ	кг	34,19	Подрядчик
57	Улучшенная окраска стен, акриловой водно-дисперсионной краской за 2 раза	м2	34,19						Краска водно-дисперсионная Узог моющаяся матовая (цвет по согласованию с заказчиком)	кг	9,57	Подрядчик
Потолок:												
58	Окрашивание металлического потолка за два раза	м2	13,79						Грунт Эмаль 3в1 Goodhim NOVAX (цвет по согласованию) (расход 0,15кг/м2)	кг	4,137	Подрядчик
Система отопления:												
59	Подготовка и окраска ранее окрашенных поверхностей системы отопления, эмалью акриловой за два раза: -Радиаторов(1 шт) -трубопроводов диаметром 42 мм -трубопроводов диаметром 15 мм -трубопроводов диаметром 32 мм -трубопроводов диаметром 25 мм	м2	3,07						Термостойкая антикоррозионная защитно-декоративная эмаль Радикор (цвет по согласованию с заказчиком) (Расход на 1 слой: 0.25л/м2, на 2 слой: 0.30л/м2)	л	1,689	Подрядчик
60	Окраска трубопровода воздуховода в два слоя	м2	1,41						Термостойкая антикоррозионная защитно-декоративная эмаль Радикор (голубой цвет) (Расход на 1 слой: 0.25л/м2, на 2 слой: 0.30л/м2)	л	0,776	Подрядчик
Электроснабжение:												
61	Демонтаж/монтаж кабель-канала с проложенным в нем кабелем для проведения работ по окраске стен	м	0,50						повторное использование			
	Демонтаж/монтаж выключателей двухклавишных для проведения работ по окраске стен	шт	2,00						повторное использование			
62	Установка двойных розеток открытой установки к ж/б стенам	шт	1						Розетка штепсельная двойная, открытой установки, 16А, 220В, с заземляющим контактом	шт	1	Подрядчик
63	Замена светильников	шт	2	мусор	0,004				Светильник светодиодный потолочный Агсис 60 Вт, 8000 Лм, прозрачный	шт	2,00	Подрядчик
64	Замена дополнительного местного освещения.	шт	2	мусор	0,004				Светильник Сапфир 50W-6400Лм с тросовым креплением	шт	2,00	Подрядчик
65	Замена кабеля освещения, проложенного по существующим стальным конструкциям	м	10,00	мусор	0,001				Кабель ВВГ-3х1,5	м	10,20	Подрядчик

Лестница:		Т	0,144	металлолом	Т	0,144	Материалы для изготовления стойки из сваренного швеллера:	
66	Демонтаж металлической лестницы	Т	0,144	металлолом	Т	0,144		Швеллер 120*55, L= 2,40м, 2шт. (для изготовления стойки из сваренного швеллера) кг 49,92 Лист металла толщ. 5мм кг 1,75 Подрядчик
67	Изготовление с последующим монтажом: - мет. стойка (длина 2,4м); - полотая мет. лестница с углом наклона 45 град, шириной 0,8м; - мет. перильное ограждение	шт/ Т	1/ 0,241					Материалы для изготовления лестницы: Швеллер 120*55, L= 3,56 м, 2штг. кг 74,05 Подрядчик Лист просечный вытяжной ПВЛ 506 толщиной 5мм, р-р 0,7*0,3, 15 штг. кг 65,84 Подрядчик Уголок стальной 20х20х3 (для ступенек) кг 26,40 Подрядчик
68	Окраска смонтированных металлических элементов: стойки, лестницы, перил, ограждений за два раза	м2	15,49					Материалы для изготовления лестницы: Труба электросварная круглая 20х2мм кг 22,88 Подрядчик Грунт-эмаль Goodhim NOVAX 3в1 черный RAL 9005, маговая (расход 0,15кг/м2) кг 4,647 Подрядчик
Сантехника:								
	Замена раковины	шт	1	Раковина металлическая	Т	0,01	мусор	Раковина металлическая с тумбой шт 1 Подрядчик
	Замена смесителя	шт	1					Смеситель вентиляный шт 1 Подрядчик
69	Смена гибкой подводки ГВС	шт	1					Подводка гибкая для смесителя L=1000 мм (ГВС) шт 1 Подрядчик
	Смена гибкой подводки ХВС	шт	1					Подводка гибкая для смесителя L=1000 мм (ХВС) шт 1 Подрядчик
	Смена сифона	шт	1					Сифон для раковины компл 1 Подрядчик
70	Демонтаж/монтаж фартука из плитки керамической	м2	2,7	строительный мусор	Т	0,119	строительный мусор	Настенная плитка (цвет по согласованию с заказчиком) м2 2,7 Подрядчик
71	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (без двери) (1шт/1,66м2)	шт	1,00	дверная коробка	Т	0,105	строительный мусор	
Раздел 3. Помещение раздевалки								
Полы:								
72	Резка покрытия полов: из линолеума	м2	13,79	мусор строительный	Т	0,065	мусор	
73	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	13,79					Tarketт Линолеум бытовой Stimul Riga Rd 4 ширина 2,5 м, длина 6 м, толщина 2,1 мм, 15 м2 м2 14,07 Подрядчик

Стены:										
74	Очистка поверхности стен от отслаившейся краски	м2	36,80							
75	Нанесение грунтовочного слоя поверхности стен	м2	36,80						кг	8,46
76	Сплошное оштукатуривание стен, слоем до 5мм, сухими смесями КНАУФ-Ротбанд	м2	36,80						кг	156,40
77	Сплошное шпаклевание, перед окраской водно-дисперсионной краской стен	м2	36,80						кг	36,80
78	Улучшенная окраска стен, акриловой водно-дисперсионной краской за 2 раза	м2	36,80						кг	10,304
79	Демонтаж металлической полосы	м	2		т	0,001		мусор		
Потолок:										
80	Окрашивание ранее окрашенных поверхности потолка, с предварительной расчисткой старой краски. Окрашивание водно-дисперсионной акриловой краской, за два раза	м2	13,79						кг	3,03
Освещение:										
81	Демонтаж светильников	шт	2		т	0,004		мусор		
82	Монтаж светильников	шт	3						шт	3
83	Окраска системы отопления за 1 раз: - Радиатор - 1 шт -трубопровод 45 мм -трубопровод 32 мм -трубопровод 15 мм	м2	2,39						л	0,598
84	Демонтаж/монтаж кабель-канала и кабеля в нем для проведения работ по окрашиванию потолка	м	2					повторное использование		
Раздел 4: Прочие работы										
85	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	т	3,577							
86	Вывоз строительного, на полигон отходов, расстояние до 1,3 км (для захоронения)	т	3,577							
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.										

Служба ЗнС подтверждает необходимость проведения данных видов работ

Ведущий инженер службы ЗнС ООО "ЕСЭ-ГТ"

 О.А. Борис

Зам. главного инженера - начальник ПТО

В.Ю. Писарев

 В.Ю. Писарев

Начальник ОПНР

А.А. Логинов

 А.А. Логинов

Заместитель начальника ЦТО по ГТС

С.А. Мугаев

 С.А. Мугаев