

Утверждаю:  
 Директор филиала  
 ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»  
 \_\_\_\_\_  
 В.А. Чеведа  
 "14" \_\_\_\_\_ 2023 г.

Ведомость объемов работ №1

на Ремонт и покраска металлоконструкций. Ремонт фундаментов.  
 (категория ремонта)  
Ограда станционного узла инв. №008007 (ТГ0001322).  
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

| № п.п.   | Наименование работ   | Объем работ |                  |                                  | Демонтируемый материал |        |  | Потребность в основных материалах и зап. частях*                            |          |         |                               |
|--|--|-------------|------------------|----------------------------------|------------------------|--------|--|---|----------|---------|-------------------------------|
|  |  | Ед. изм.    | Кол-во           | Наименование                     | Ед. изм.               | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование  | Ед. изм. | Кол-во  | Поставка (заказчик/подрядчик) |
| 1  | 2  | 3           | 4                | 5                                | 6                      | 7      | 8  | 9   | 10       | 11      | 12                            |
| Раздел 1. IGS01UXZ28 Ремонт и покраска металлоконструкций ограды гидроузла |  |             |                  |                                  |                        |        |  |   |          |         |                               |
| 1  | Ремонт металлических ограждений: средний   | м2          | 24               |                                  |                        |        |  | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм                                       | кг       | 7,2     | Подрядчик                     |
| 2  | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом  | 100 м2      | 9,4<br>940 / 100 | Песок природный I класс, средний | м3                     | 28,2   | Утилизация   | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки | м        | 4,125   | Подрядчик                     |
| 3  | Обезжиривание поверхностей вручную   | 100 м2      | 9,4<br>940 / 100 |                                  |                        |        |  | Ветошь  | кг       | 47      | Подрядчик                     |
| 4  | Окраска металлических поверхностей: вручную эпоксидным составом серии WG-Weleforce (Серый) | 100 м2      | 9,4<br>940 / 100 |                                  |                        |        |  | Песок природный I класс, средний, круглые сита                              | м3       | 28,2    | Подрядчик                     |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | Ветошь  | кг       | 47      | Подрядчик                     |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | Ацетон технический, сорт высший   | л        | 0,3102  | Подрядчик                     |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | WG-Weleforce (состр.А) (12л) (Серый)  | л        | 215,542 | Подрядчик                     |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | WG-Weleforce (состр.В) (6л).  | л        | 107,818 | Подрядчик                     |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | отвердитель   |          |         |                               |
|  |  |             |                  |                                  |                        |        |  | WG-Welethinner EP Растворитель  | л        | 31,96   | Подрядчик                     |

Раздел 2. IGS01UXZ28 Ремонт бетона фундаментов ограды через гидроузел

| 5 | Разборка монолитных перегородок: бетонных  | м3     | 2,1                | Строительные<br>и мусор | т | 5,04 | Мусор |   | Подрядчик                 |
|---|--|--------|--------------------|-------------------------|---|------|-------|---|---------------------------|
| 6 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную   | м3     | 2,525<br>101*0,025 |                         |   |      |       | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), Г400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | 4893,45<br>кг<br>Заказчик |
| 7 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 25 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 1,01<br>101 / 100  |                         |   |      |       |   |                           |

Раздел 3. Прочие работы

|    |   |               |                           |  |  |  |  |  |    |        |           |
|----|---|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|----|--------|-----------|
| 8  | Изготовление цитов защитных для производства пескоструйной обработки, окраски ограждения                                      | 100 м2 забора | 0,15<br>(2,5*1,5*4) / 100 |  |  |  |  | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм                              | м2 | 16,64  | Подрядчик |
| 9  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                   | 1 т груза     | 47,34<br>2,1*24*28,2*1,5  |  |  |  |  | Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х7 мм                               | м2 | 15     | Подрядчик |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза     | 47,34<br>2,1*24*28,2*1,5  |  |  |  |  | Гвозди строительные  | т  | 0,0021 | Подрядчик |
| 11 | Размещение строительного мусора на полигоне (галопы на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск.                                       | тп            | 47,34<br>2,1*24*28,2*1,5  |  |  |  |  | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | м3 | 0,0375 | Подрядчик |
|    |   |               |                           |  |  |  |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | м3 | 0,05   | Подрядчик |

Условия производства работ: производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования (поз. 1-7).

Начальник ОЭЦ

В.П. Гаримыко

Согласовано: Служба ЗнС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"

подтверждает необходимость проведения данного вида работ

Начальник УТОиР ЗнС

Е.А. Кочкин

Вед. инженер службы ЗнС

О.А. Боруз