

ТЭЦ

Подразделение

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Ачинского участка
ООО "Иркутскэнергоремонт"

Г.В. Масленников

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6

На Типовой ремонт. Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия котлоагрегата ст. №8 БКЗ-320/140, зав. № 1148, рег. № 5917-К, год изготовления октябрь 1974г.

Инв. № 0401569

Время ремонта 2022 г.

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту или замене	Номер чертежа или эскиза	Количество операций		Операция по ремонту узлов, деталей	Запчасти и материалы, необходимые для ремонта			норма расхода	Норма расхода материалов на производство антикоррозийных
						наименование	ед. изм.	количество		
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1	Мельница 8А, Б, В, Г (корпус)		88,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	30,0		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*88=11440гр=11кг)	кг	11,0		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	160,0		
2	Двигатель ММТ-8А, Б, В, Г (корпус)		56,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СИНЯЯ (530101200000)	кг	13,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	13,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	22,0		
3	ДРГ-8А,Б. Корпус		12,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	3,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	3,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	5,0		
4	МВ-8А,Б,В,Г Корпус улитки		80,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	18,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	18,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	32,0		
5	Фундамент		18,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя кистью	Краски ЭКЧ-26	кг	4,0		
6	Двигатель		24,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СИНЯЯ (530101200000)	кг	6,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	6,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	10,0		
7	Корпус подшипника		8,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	2,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	2,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	3,0		
8	Шлаковые ванны		60,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	24,0		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*60м2=7800гр=8кг)	кг	8,0		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	120,0		

9	Шлаковые комоды		120,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	48,0		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*120=15600гр=15,6кг)	кг	15,6		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	200,0		
10	Колонны отм +4,0 до +20,0м		117,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	47,0		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2)	кг	15,2		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	150,0		
11	Площадка обслуживания ММТ-8А,Б,В,Г; ДС-8А,Б; ДВ-8А,Б		120,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ ПФ 115 ЖЕЛТАЯ (530100300000)	кг	11,0		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 ЧЕРНАЯ (530101400000)	кг	17,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	28,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	48,0		
12	Площадки обслуживания котла		100,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ ПФ 115 ЖЕЛТАЯ (530100300000)	кг	9,0		
						ЭМАЛЬ НЦ 132 ЧЕРНАЯ [530101400000]	кг	14,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	23,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	40,0		
13	Корпус коробов горячего воздуха		1400,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ ПФ 115 СИНЯЯ [530100550000]	кг	134,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	20,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	300,0		
14	Корпус всаса ДВ-8А,Б отм. +0,0 до +36м		600,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	ЭМАЛЬ НЦ 132 СЕРАЯ [530101000000]	кг	138,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) -для краски	кг	138,0		
						Растворитель марки: 647 (530301010000) (обезжиривание)	кг	240,0		
15	Питатель сырого угля; течка до ММТ; БСУ от ПСУ до отм.16,0м; газозаборы до отм.16,0м		240,0	м2	Ремонт лакокрасочного покрытия в один слой: краскопультом (Очистка, обеспыливание, обезжиривание)	Растворитель марки: 647 (530301010000)	кг	96,0		
						Краска БТ-177 серебрянка (530105770000) (130гр/м2*240=31200гр=31,2кг)	кг	31,2		
						Олифа НЛ высший сорт ГОСТ 7931-76 (ДЛ8400000000)	кг	160,0		
Производство работ с вредными условиями труда 2,2% (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), механизмами подрядчика										

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО

Е.К. Keep